

RAISER SCREW

樹脂専用水溶性切削油

樹脂加工専用に開発されたソリュブルタイプの水溶性切削液



RAISER SCREWとは

RAISER SCREWは樹脂加工専用に開発されたソリュブルタイプの水溶性切削油です。

独自技術により摺動面油等の外部混入油分を速やかに分離・浮上させ、切粉・切屑はタンク底部に沈降し、

加工液は常時透明性を維持します。RAISER SCREWは樹脂加工専用に開発されたソリュブルタイプの水溶性切削液です。

RAISER SCREWの特徴

- 独自技術により摺動面油等の外部混入油分を速やかに分離・浮上させ、切粉・切屑はタンク底部に沈降し、加工液は常時透明性を維持します。
- RAISER SCREWは冷却性に優れ樹脂加工時の溶着を防ぎ、樹脂に対する熱劣化を抑制します。
- RAISER SCREWは樹脂加工に欠かせない石膏混入による液の白色化、加工液の分離による腐敗や錆の発生を防ぎ、液寿命を延長します。
- RAISER SCREWは金属加工においてもアルミニウム腐食を抑制し、鋳鉄には優れた防錆性能を発揮します。

用途	MC加工・旋盤加工・研削加工	
適用素材	PMMA・PVC等樹脂全般 アルミニウム合金・炭素鋼・鋳鉄	
性状	外観	微白色透明
	pH	8.3 (5%希釈)
	密度	1.05 (g/cm ³) 25℃
	動粘度	3.0 (mm ² /s) 40℃

荷姿 : 5L入りポリ容器

消防法 : 非危険物

PRTR法 : 非該当

必ず水を入れてから原液を加え、十分に混ぜてからタンクへ投入して下さい。

〈濃度換算値: 濃度計測定値(Brix)×2.54=実際の濃度(%)〉

※取扱い前に製品安全データシート(SDS)をよくお読みください。



株式会社RAISER MOON

〒350-1350 埼玉県狭山市入間川1-4-5 プリマヴェーラ402

04-2968-7709 (代)