

RAISER SCREW

樹脂専用水溶性切削液

樹脂加工用に開発された水溶性切削液



RAISER SCREWとは

RAISER SCREWは樹脂加工専用に開発された水溶性切削液です。

独自技術により摺動面油等の外部混入油分を速やかに分離・浮上させ、切粉・切屑はタンク底部に沈降し、加工液は常時透明性を維持します。

RAISER SCREWの特徴

- 独自技術により摺動面油等の外部混入油分を速やかに分離・浮上させ、切粉・切屑はタンク底部に沈降し、加工液は常時透明性を維持します。
- RAISER SCREWは冷却性に優れ樹脂加工時の溶着を防ぎ、樹脂に対する熱劣化を抑制します。
- RAISER SCREWは樹脂加工に欠かせない石膏混入による液の白色化、加工液の分離による腐敗や錆の発生を防ぎ、液寿命を延長します。
- RAISER SCREWは金属加工においてもアルミニウム腐食を抑制し、鋳鉄には優れた防錆性能を発揮します。

用途	MC加工・旋盤加工・研削加工	
適用素材	PMMA・PVC等樹脂全般 アルミニウム合金・炭素鋼・鋳鉄	
性状	外観	微白色透明
	pH	8.3 (5%希釈)
	密度	1.05 (g/cm ³) 25℃
	動粘度	3.0 (mm ² /s) 40℃

荷姿 : 5L入りポリ容器

消防法 : 非危険物

PRTR法 : 非該当

必ず水を入れてから原液を加え、十分に混ぜてからタンクへ投入して下さい。

〈濃度換算値: 濃度計測定値(Brix)×2.5=実際の濃度(%)〉

※取扱い前に製品安全データシート(SDS)をよくお読みください。



株式会社RAISER MOON

〒350-1350 埼玉県狭山市入間川1-4-5 プリマヴェーラ402

04-2968-7709 (代)